

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (852)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://swglk.nt-rt.ru/> || skg@nt-rt.ru

Фильтры для работы с чистыми средами



Особенности:

- Соответствие требованиям к газовым фильтрам сверхвысокой степени чистоты SEMI E49.8-96 (тип SCF)
- Монтаж в линии, цельносварная конструкция

Характеристики:

Рабочее давление	до 413 бар
Перепад давления	до 41,3 бар
Температура	от -28 до 482 °C
Материал корпуса	нержавеющая сталь марки 316
Фильтрующий элемент	
Материал	спеченный из нержавеющей стали марки 316L или гофрированный сетчатый из нержавеющей стали
Номинальный размер поры	от 0,5 до 15 мкм
Соединения	
Тип	трубный фитинг, резьба NPT, фитинг с торцевым уплотнением VCR®
Типоразмеры	1/4 дюйма; 6 мм

Газовые фильтры сверхвысокой степени чистоты (серия SCF)

Характеристики:

Рабочее давление	до 206 бар
Перепад давления	до 10 бар
Температура	до 50 °C
Максимальный расход	2700 л/мин при станд. условиях.
Материал корпуса	нержавеющая сталь марки 316L VAR
Обработка внутренней поверхности	электрополирование, шероховатость Ra 5 мкдюймов (0,13 мкм)
Фильтрующий элемент	
Материал	алюминий высокой чистоты
Коэффициент отфильтровывания	свыше 99,999999 % при размере частиц 0,0003 мкм
Соединения	
Тип	фитинг с торцевым уплотнением VCR
Типоразмеры	1/4, 1/2 и 3/4 дюйма