

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://swgk.nt-rt.ru/> || skg@nt-rt.ru

Герметики



Герметики предназначены для герметизации соединений в различных областях применения при разных значениях давления и температуры. Они отличаются совместимостью с различными химическими веществами.

Лента-герметик из PTFE для трубной резьбы

Температура	до 232 °C
Размеры ленты	
Для наружной конической резьбы размером от 1/8 до 3/8 дюйма	до 14 630 мм
Для наружной конической резьбы размером 1/2 дюйма и более	от 12,7 до 7320 мм

Жидкий герметик без PTFE для трубной резьбы

Рабочее давление трубы или фитинга	до 10000 фунтов на кв. дюйм (689 бар) при комнатной температуре
Температура	от -53 до 148 °C
Температура вспышки	179 °C
Температура хранения	от 8 до 29 °C

Герметик SWAK® анаэробный для трубной резьбы

Время застывания	24 часа при комнатной температуре до нагнетания давления
Рабочее давление трубы или фитинга	до 689 бар
Температура	от -53 до 176 °C
Вязкость	свыше 100000 сП
Температура хранения	от 7 до 29 °C
Срок хранения	пять лет при рекомендуемой температуре хранения